

Motorna ulja ISO L-E

EXTROL SYNTMAX FE6 SAE 5W-30

EXTROL SYNTMAX FE6 SAE 5W-30 je vrhunsko potpuno sintetičko (Fuel economy) UHPD (Ultra High Performance Diesel) „low SAPS“ motorno ulje najnovije generacije prvenstveno razvijeno za podmazivanje dizel motora komercijalnih vozila opremljenih filterom čestica (DPF) , sistemom recirkulacije izduvnih gasova (EGR) i SCR katalizatorom, koji ispunjavaju zahtjeve standarda o emisiji izduvnih gasova EURO 4, EURO 5 i EURO 6.

EXTROL SYNTMAX FE6 SAE 5W-30 uz produžene intervale zamjene ulja, održava najosjetljivije dijelove motora čistim, osigurava izuzetnu zaštitu i dug radni vijek motora, te pruža izuzetnu tečljivost na niskim temperaturama, stabilnu viskoznost na visokim temperaturama, uz uštedu goriva.

Nivo kvaliteta (specifikacije):

ACEA E6-12/ACEA E9-12/ACEA E4-12/ACEA E7-12,
 API CJ-4,
 MB 228.51/228.31,
 MAN M3677/M3477/M3575/M3271-1,
 MTU Type 3.1,
 VOLVO VDS-4,
 RVI RLD-3,
 MACK EO-0 Premium Plus,
 SCANIA LA,
 Deutz DQC IV-10 LA,
 Cummins CES 20081,
 Caterpillar ECF-3,
 Detroit Diesel 93K218.

Fizičko-hemijske osobine:

Osobine	Jedinica	Vrijednost	Metoda ispitivanja
Gustina na 15°C	g/cm ³	0,855	ASTM D 1298
Kinematički viskozitet na 100°C	mm ² /s	11.5	ASTM D 445
Indeks viskoziteta	-	166	ASTM D 2270
TBN	mg KOH/g	12.8	ASTM D 2896
Tačka paljenja	°C	230	ASTM D 92
Tačka tečenja	°C	-50	ASTM D 97

Pakovanje i isporuka:

EXTROL SYNTMAX FE6 se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 10 L i u metalnim bačvama od 60 L i 205 L.

Skladištenje:

Proizvod se propisno skladišti u originalnoj ambalaži ili kontejnerima i rezervoarima zaštićenim od direktnih atmosferskih uticaja.

Svi navedeni podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmjene u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda. 12.1.2018 10:09

