

## Motorna ulja ISO L-E

### EXTROL TURBO D5 SAE 15W-40

**EXTROL TURBO D5 SAE 15W-40** je multigradno SHPD (Super High Performance Diesel) motorno ulje, namijenjeno za podmazivanje svih tipova dizel motora komercijalnih vozila koji ispunjavaju EURO 1 i EURO 2 zahtjeve emisije izduvnih gasova. Prvenstveno je namijenjeno za podmazivanje motora vozila koja rade u normalnim i teškim uslovima, te koriste sve vrste dizel goriva.

**EXTROL TURBO D5 SAE 15W-40** osigurava pouzdanu zaštitu od trošenja, korozije i stvaranja taloga, te održava čistoću i duži radni vijek motora.

#### Nivo kvaliteta (specifikacije):

ACEA E3,  
 API CG-4/CF/SJ,  
 MB 228.3,  
 Volvo VDS,  
 MAN 3275,  
 MTU Type 2

#### Fizičko-hemijske osobine:

Osobine	Jedinica	Vrijednost	Metoda ispitivanja
Gustina na 15°C	g/cm <sup>3</sup>	0,878	ASTM D 1298
Kinematički viskozitet na 100°C	mm <sup>2</sup> /s	14.7	ASTM D 445
Indeks viskoziteta	-	137	ASTM D 2270
TBN	mg KOH/g	7.3	ASTM D 2896
Tačka paljenja	°C	235	ASTM D 92
Tačka tečenja	°C	-30	ASTM D 97

#### Pakovanje i isporuka:

**EXTROL TURBO D5 SAE 15W-40** se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 4 L, 10 L i u metalnim bačvama od 205 L.

#### Skladištenje:

Proizvod se propisno skladišti u originalnoj ambalaži ili kontejnerima i rezervoarima zaštićenim od direktnih atmosferskih uticaja.

Svi navedeni podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmjene u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda. 12.1.2018 10:09