

Motorna ulja ISO L-E

EXTROL C4 FORMULA SAE 5W-30

EXTROL C4 FORMULA SAE 5W-30 je vrhunsko sintetičko motorno ulje Low SAPS, namijenjeno za podmazivanje dizel i benzinskih motora putničkih i lakih dostavnih vozila visokih performansi, opremljenih sa DPF (Diesel Particulate Filter) filterom čestica i TWC (Three Way Catalyst) katalizatorima. Nizak sadržaj SAPS-a u ulju osigurava izvanrednu čistoću motora.

EXTROL C4 FORMULA SAE 5W-30 uz produžen interval zamjene ulja, pruža vrhunsku zaštitu najopterećenijim dijelovima motora od habanja i trošenja, izuzetnu tečljivost na niskim temperaturama, stabilnu viskoznost na visokim temperaturama, te smanjuje potrošnju goriva i emisiju izduvnih gasova.

Nivo kvaliteta (specifikacije):

ACEA C4-12,
Renault RN 0720,
MB 229.51/MB 226.51

Fizičko-hemijske osobine:

Osobine	Jedinica	Vrijednost	Metoda ispitivanja
Gustina na 15°C	g/cm ³	0,857	ASTM D 1298
Kinematički viskozitet na 100°C	mm ² /s	12,0	ASTM D 445
Indeks viskoziteta	-	165	ASTM D 2270
TBN	mg KOH/g	7,8	ASTM D 2896
Tačka paljenja	°C	225	ASTM D 92
Tačka tečenja	°C	-43	ASTM D 97

Pakovanje i isporuka:

EXTROL C4 FORMULA SAE 5W-30 se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 1L, 4 L i u metalnim bačvama od 60 L i 205 L, a po zahtjevu kupca i u drugim pakovanjima.

Skladištenje:

Proizvod se propisno skladišti u originalnoj ambalaži ili kontejnerima i rezervoarima zaštićenim od direktnih atmosferskih uticaja.