

Motorna ulja ISO L-E

EXTROL ECO FORMULA SAE 5W-30

EXTROL ECO FORMULA SAE 5W-30 je potpuno sintetičko motorno ulje namijenjeno za podmazivanje modernih dizel i benzinskih motora putničkih i lakih komercijalnih vozila, visokih performansi, sa smanjenim udjelom SAPS-a. Prvenstveno je namijenjeno za podmazivanje motornih vozila sa direktnim sistemom ubrizgavanja VW grupacije (Volkswagen, Audi, Seat, Škoda), kao i sva druga vozila sa DPF (Diesel Particulate Filter) filterom čestica i TWC (Three Way Catalyst) katalizatorima. Uz produžen interval zamjene ulja, pruža vrhunsku zaštitu najopterećenijim dijelovima motora od habanja i trošenja, izuzetnu tečljivost na niskim temperaturama, stabilnu viskoznost na visokim temperaturama, smanjuje potrošnju goriva i emisiju izduvnih gasova.

Nivo kvaliteta (specifikacije):

ACEA A3/B4,
 ACEA C3,
 MB 229.51,
 VW 504.00/507.00,
 BMW LL-04,
 PORSCHE C30

Fizičko-hemijske osobine:

Osobine	Jedinica	Vrijednost	Metoda ispitivanja
Gustina na 15°C	g/cm ³	0,855	ASTM D 1298
Kinematički viskozitet na 100°C	mm ² /s	11,9	ASTM D 445
Indeks viskoziteta	-	170	ASTM D 2270
TBN	mg KOH/g	6	ASTM D 2896
Tačka paljenja	°C	230	ASTM D 92
Tačka tečenja	°C	-50	ASTM D 97

Pakovanje i isporuka:

EXTROL ECO FORMULA SAE 5W-30 se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 1L, 4 L i u metalnim bačvama od 60 L i 205 L, a po zahtjevu kupca i u drugim pakovanjima.

Skladištenje:

Proizvod se propisno skladišti u originalnoj ambalaži ili kontejnerima i rezervoarima zaštićenim od direktnih atmosferskih uticaja.