

## Motorna ulja ISO L-E

### EXTROL GOLD FORMULA FE SAE 5W-30

**EXTROL GOLD FORMULA FE SAE 5W-30** je vrhunsko sintetičko (Fuel economy) motorno ulje sa smanjenom vrijednosti SAPS-a, namijenjeno za podmazivanje modernih dizel i benzinskih motora putničkih vozila visokih performansi. Prvenstveno je namijenjeno za podmazivanje motora vozila sa direktnim ubrizgavanjem (pumpa dizna), kao i sva druga vozila sa DPF (Diesel Particulate Filter) filterom čestica i TWC (Three Way Catalyst) katalizatorima.

**EXTROL GOLD FORMULA FE SAE 5W-30** uz produžen interval zamjene ulja, pruža vrhunsku zaštitu najopterećenijim dijelovima motora od habanja i izuzetnu tečljivost na niskim temperaturama, stabilnu viskoznost na visokim temperaturama, smanjuje potrošnju goriva i emisiju izduvnih gasova.

#### Nivo kvaliteta (specifikacije):

ACEA C3-12,  
 API SN/CF,  
 MB 229.51/229.31,  
 VW 502.00/505.01,  
 BMW LL-98,  
 GN Dexos-2,  
 RN 0710/0700

#### Fizičko-hemijske osobine:

Osobine	Jedinica	Vrijednost	Metoda ispitivanja
Gustina na 15°C	g/cm <sup>3</sup>	0,860	ASTM D 1298
Kinematički viskozitet na 100°C	mm <sup>2</sup> /s	12.0	ASTM D 445
Indeks viskoziteta	-	165	ASTM D 2270
TBN	mg KOH/g	8	ASTM D 2896
Tačka paljenja	°C	215	ASTM D 92
Tačka tečenja	°C	-40	ASTM D 97

#### Pakovanje i isporuka:

**EXTROL GOLD FORMULA FE SAE 5W-30** se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 1L, 4 L i u metalnim bačvama od 60 L i 205 L, a po zahtjevu kupca i u drugim pakovanjima.

#### Skladištenje:

Proizvod se propisno skladišti u originalnoj ambalaži ili kontejnerima i rezervoarima zaštićenim od direktnih atmosferskih uticaja.

Svi navedeni podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmjene u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda. 4.11.2017 8:41

