

## Motorna ulja ISO L-E

### EXTROL GOLD FORMULA SAE 5W-40

**EXTROL GOLD FORMULA SAE 5W-40** je vrhunsko sintetičko motorno ulje sa smanjenom vrijednosti SAPS-a, namijenjeno za podmazivanje modernih dizel i benzinskih motora putničkih i lakih komercijalnih vozila visokih performansi. Prvenstveno je namijenjeno za podmazivanje motora vozila sa direktnim ubrizgavanjem (pumpa dizna), kao i sva druga vozila sa DPF (Diesel Particulate Filter) filterom čestica i TWC (Three Way Catalyst) katalizatorima.

**EXTROL GOLD FORMULA SAE 5W-40** uz produžen interval zamjene ulja, pruža vrhunsku zaštitu najopterećenijim dijelovima motora od habanja i trošenja, izuzetnu tečljivost na niskim temperaturama, stabilnu viskoznost na visokim temperaturama, smanjuje potrošnju goriva i emisiju izduvnih gasova

#### Nivo kvaliteta (specifikacije):

ACEA A3/B4,  
ACEA C3,  
API SN/CF,  
MB 229.51/31,  
VW 502.00/505.01,  
BMW LL-04,  
Porsche A40,  
Ford WSS-M2C917A,  
RN 0700/0710.  
GM Dexos 2

#### Fizičko-hemijske osobine:

Osobine	Jedinica	Vrijednost	Metoda ispitivanja
Gustina na 15°C	g/cm <sup>3</sup>	0,865	ASTM D 1298
Kinematički viskozitet na 100°C	mm <sup>2</sup> /s	14,1	ASTM D 445
Indeks viskoziteta	-	160	ASTM D 2270
TBN	mg KOH/g	8	ASTM D 2896
Tačka paljenja	°C	230	ASTM D 92
Tačka tečenja	°C	-40	ASTM D 97

#### Pakovanje i isporuka:

**EXTROL GOLD FORMULA SAE 5W-40** se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 1L, 4 L i u metalnim bačvama od 60 L i 205 L, a po zahtjevu kupca i u drugim pakovanjima.

#### Skladištenje:

Proizvod se propisno skladišti u originalnoj ambalaži ili kontejnerima i rezervoarima zaštićenim od direktnih atmosferskih uticaja.

Svi navedeni podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmjene u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda. 4.11.2017 8:46



**TEHNOSINT** d.o.o.

PROIZVODNJA  
MAZIVA

Episkopa Platona 30  
78250 Laktaši, BiH

Tel: +387 51 533 042  
Fax: +387 51 535 166  
office@tehnosint.com