

Motorna ulja ISO L-E

EXTROL GTS 3 SAE 15W-40

EXTROL GTS 3 15W-40 je mineralno multigradno motorno ulje, namijenjeno za podmazivanje različitih tipova dizel i benzinskih motora starije generacije putničkih i lakih komercijalnih vozila, koji rade u različitim uslovima vožnje. Prvenstveno je namijenjeno za podmazivanje svih tipova dizel motora bez turbo punjenja i benzinskih motora bez katalizatora, kao i sva druga vozila gdje se traži navedeni nivo kvaliteta.

EXTROL GTS 3 15W-40 pruža dobru zaštitu najopterećenijim dijelovima motora od habanja i trošenja, sprječava stvaranje taloga i obezbjeđuje izuzetnu čistoću motora.

Nivo kvaliteta (specifikacije):

API CF/SG,
MIL-L-46152E,
MB 227.1

Fizičko-hemijske osobine:

Osobine	Jedinica	Vrijednost	Metoda ispitivanja
Gustina	g/cm ³	0,881	ASTM D 1298
Kinematički viskozitet na 100°C	mm ² /s	14,5	ASTM D 445
Indeks viskoziteta	-	135	ASTM D 2270
TBN	mg KOH/g	8,5	ASTM D 2896
Tačka paljenja	°C	235	ASTM D 92
Tačka tečenja	°C	-29	ASTM D 97

Pakovanje i isporuka:

EXTROL GTS 3 15W-40 se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 1L, 4 L i u metalnim bačvama od 60 L i 205 L, a po zahtjevu kupca i u drugim pakovanjima.

Skladištenje:

Proizvod se propisno skladišti u originalnoj ambalaži ili kontejnerima i rezervoarima zaštićenim od direktnih atmosferskih uticaja.

Svi navedeni podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmjene u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda. 4.11.2017 8:53