

Ulja za zupčaste prenosnike ISO L-C

**EXTROL HYPEX
SAE 90**

EXTROL HYPEX SAE 90 je višenamjensko monogradno ulje namijenjeno za podmazivanje mjenjača transmisije, pogonskih osovina i drugih sklopova putničkih i komercijalnih vozila. Prvenstveno je namijenjeno za mjenjače vozila kod kojih se traži upotreba ulja nivoa kvaliteta GL-4, odnosno za dobro podmazivanje u uslovima srednjih opterećenja.

EXTROL HYPEX SAE 90 pruža optimalne performanse i odličnu zaštitu od korozije, dobra niskotemperaturna svojstva, obezbjeđuje smanjeno trenje i habanje mjenjača.

Nivo kvaliteta (specifikacije):

API GL-4,
ZF TE-ML 08,
MIL-L-2105

Fizičko-hemijske osobine:

Osobine	Jedinica	Vrijednost	Metoda ispitivanja
Gustina na 15°C	g/cm ³	0,900	ASTM D 1298
Kinematički viskozitet na 100°C	mm ² /s	17,5	ASTM D 445
Indeks viskoziteta	-	95	ASTM D 2270
Tačka paljenja	°C	230	ASTM D 92
Tačka tečenja	°C	-20	ASTM D 97

Pakovanje i isporuka:

EXTROL HYPEX SAE 90 se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 1L, 4 L, 10 L i u metalnim bačvama od 60 L i 205 L.

Skladištenje:

Proizvod se propisno skladišti u originalnoj ambalaži ili kontejnerima i rezervoarima zaštićenim od direktnih atmosferskih uticaja.