

Motorna ulja ISO L-E

EXTROL PROTECT LIFE SAE 20W-60

EXTROL PROTECT LIFE SAE 20W-60 je mineralno multigradno motorno ulje namijenjeno za podmazivanje benzinskih i dizel motora putničkih i lakih komercijalnih vozila sa povećanom potrošnjom ulja. Prvenstveno je namijenjeno za motore sa smanjenom kompresijom, istrošenim klipnim prstenovima kao i izraženim dimljenjem na izduvnom sistemu kod motornih vozila koja su prešla veliki broj kilometara.

EXTROL PROTECT LIFE SAE 20W-60 pruža dobru zaštitu najopterećenijim dijelovima motora od habanja i trošenja, spriječava stvaranje taloga i obezbjeđuje izuzetnu čistoću motora.

Nivo kvaliteta (specifikacije):

API CF/SG,
ACEA A2/B3

Fizičko-hemijske osobine:

Osobine	Jedinica	Vrijednost	Metoda ispitivanja
Gustina	g/cm ³	0,890	ASTM D 1298
Kinematički viskozitet na 100°C	mm ² /s	22,3	ASTM D 445
Indeks viskoziteta	-	130	ASTM D 2270
TBN	mg KOH/g	8,5	ASTM D 2896
Tačka paljenja	°C	235	ASTM D 92
Tačka tečenja	°C	-22	ASTM D 97

Pakovanje i isporuka:

EXTROL PROTECT LIFE SAE 20W-60 se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 1 L, 4 L i u metalnim bačvama od 205 L, a po zahtjevu kupca i u drugim pakovanjima.

Skladištenje:

Proizvod se propisno skladišti u originalnoj ambalaži ili kontejnerima i rezervoarima zaštićenim od direktnih atmosferskih uticaja.

Svi navedeni podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmjene u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda. 25.3.2017 8:44

