

Motorna ulja ISO L-E

EXTROL SYNTEX

SAE 10W-40

EXTROL SYNTEX SAE 10W-40 je polusintetičko motorno ulje, namijenjeno za podmazivanje modernih dizel i benzinskih motora putničkih i lakih komercijalnih vozila visokih performansi. Prvenstveno je namijenjeno za podmazivanje vozila sa direktnim sistemom ubrizgavanja, kao i za podmazivanje svih tipova dizel motora sa i bez turbo punjenja i benzinskih motora sa ili bez katalizatora, te sva druga vozila gdje se traži navedeni nivo kvaliteta ulja.

EXTROL SYNTEX SAE 10W-40 uz produžen interval zamjene ulja, pruža vrhunsku zaštitu najopterećenijim dijelovima motora od habanja i trošenja, te osigurava dug radni vijek motora.

Nivo kvaliteta (specifikacije):

ACEA A3/B4-12,

API SN/CF,

MB 229.3,

VW 502 00/ 505 00,

RN 0700/0710,

PSA B71 2300

Fizičko-hemiske osobine:

Osobine	Jedinica	Vrijednost	Metoda ispitivanja
Gustina na 15°C	g/cm ³	0,875	ASTM D 1298
Kinematički viskozitet na 100°C	mm ² /s	14,2	ASTM D 445
Indeks viskoziteta	-	153	ASTM D 2270
TBN	mg KOH/g	11	ASTM D 2896
Tačka paljenja	°C	230	ASTM D 92
Tačka tečenja	°C	-33	ASTM D 97

Pakovanje i isporuka:

EXTROL SYNTEX SAE 10W-40 se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 1 L, 4 L i u metalnim bačvama od 60 L i 205 L, a po zahtjevu kupca i u drugim pakovanjima.

Skladištenje:

Proizvod se propisno skladišti u originalnoj ambalaži ili kontejnerima i rezervoarima zaštićenim od direktnih atmosferskih uticaja.

Svi navedeni podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmjene u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda. 4.11.2017 8:47