

Ulja za hidrauliku i transmisiju traktora ISO L-C/H

EXTROL TRANSHIDRAULIC PREMIUM SAE 20W-40

EXTROL TRANSHIDRAULIC PREMIUM SAE 20W-40 je vrhunsko UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) višenamjensko ulje mineralne osnove namijenjeno za podmazivanje transmisije, hidraulike, te hlađenje i podmazivanje mokrih kočnica najmodernijih traktora i ostale poljoprivredne mehanizacije, razvijeno po zahtjevima ZF- transmisije. Koristi se za podmazivanje teško opterećenim pogonskih osovina traktora i druge mehanizacije vodećih svjetskih proizvođača (John Deere, Massey Ferguson, CNH, Renault, AGCO Fendt, SAME Deutz-Fahr i dr.).

EXTROL TRANSHIDRAULIC PREMIUM SAE 20W-40 osigurava pouzdan rad u svim vremenskim uslovima te podnosi velika opterećenja i veoma visoke temperature, vrhunsku kontrolu mokrih kočnica što omogućava bezbjedno kočenje bez buke i vibracije uz produžen interval zamjene ulja.

Nivo kvaliteta (specifikacije):

John Deere J20C,
ZF TE-ML 05F/06K/17E/21F,
API GL-4

Fizičko-hemijske osobine:

Osobine	Jedinica	Vrijednost	Metoda ispitivanja
Gustina na 15°C	g/cm ³	0.880	ASTM D 1298
Kinematički viskozitet na 100°C	mm ² /s	14	ASTM D 445
Indeks viskoziteta	-	130	ASTM D 2270
Tačka paljenja	°C	220	ASTM D 92
Tačka tečenja	°C	-33	ASTM D 97

Pakovanje i isporuka:

EXTROL TRANSHIDRAULIC PREMIUM SAE 20W-40 se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 10 L i u metalnim bačvama od 205 L.

Skladištenje:

Proizvod se propisno skladišti u originalnoj ambalaži ili kontejnerima i rezervoarima zaštićenim od direktnih atmosferskih uticaja.

Svi navedeni podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmjene u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda. 30.1.2018 13:58



TEHNOSINT d.o.o.

PROIZVODNJA
MAZIVA

Episkopa Platona 30
78250 Laktaši, BIH

Tel: +387 51 533 062
Fax: +387 51 535 166
office@tehnosint.com