

Ulje za cirkulacione sisteme ISO L-HL

EXTROL VRETENSKO ULJE E-15

EXTROL VRETENSKO ULJE E-15 je kvalitetno mineralno ulje namijenjeno za podmazivanje i hlađenje brzohodnih vretena, alatnih mašina, brusilica, kao i vretena u tekstilnoj industriji, gdje se ne zahtjevaju ulja sa izraženim EP osobinama.

EXTROL VRETENSKO ULJE E-15 odlikuje se:

- dobrom zaštitom od korozije
- oksidacionom stabilnosti
- izraženim deemulzionim karakteristikama.

Nivo kvaliteta (specifikacije):

ISO 6743-4 L-HL,
DIN 51 524/1(HL)

Fizičko-hemijske osobine:

Osobine	Jedinica	Vrijednost	Metoda ispitivanja
Gustina na 15°C	g/cm ³	0.870	ASTM D 1298
Kinematički viskozitet na 40°C	mm ² /s	15,5	ASTM D 445
Indeks viskoziteta	-	95	ASTM D 2270
Tačka paljenja	°C	180	ASTM D 92
Tačka tečenja	°C	-18	ASTM D 97

Pakovanje i isporuka:

EXTROL VRETENSKO ULJE E-15 se isporučuje u metalnim bačvama od 205 L.

Skladištenje:

Proizvod se propisno skladišti u originalnoj ambalaži ili kontejnerima i rezervoarima zaštićenim od direktnih atmosferskih uticaja.