

Pomoćno sredstvo za građevinarstvo**EXTROL FORMOL PROTECT**

EXTROL FORMOL PROTECT je visokokvalitetno sredstvo namijenjeno za sprečavanje prijanjanja i odstranjivanje cementa sa miksera. Specijalne aktivne supstance i inhibitori korozije omogućavaju stvaranje adhezivnog filma na nanešenim površinama koji se zadržava i prilikom rada miksera, uz odličnu zaštitu od korozije. Nanosi se na očišćene i suhe površine.

Nivo kvaliteta (specifikacije):
ISO 6743/B

Fizičko-hemijske osobine:

| Osobine | Jedinica | Vrijednost | Metod ispitivanja |
|--------------------------------|--------------------|------------|-------------------|
| Gustina na 15°C | g/cm ³ | 0,820 | ASTM D 1298 |
| Kinematički viskozitet na 40°C | mm ² /s | 4 | ASTM D 445 |
| Tačka tečenja | °C | -25 | ASTM D 97 |
| Tačka paljenja | m ² | 67 | ASTM D 92 |

Pakovanje i isporuka:

EXTROL FORMOL PROTECT se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 10 L, 1000 L i u metalnim bačvama od 205 L.

Skladištenje:

Proizvod se propisno skladišti u originalnoj ambalaži ili kontejnerima i rezervoarima zaštićenim od direktnih atmosferskih uticaja.

Svi navedeni podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmjene u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda. 11.12.2017 15:17

